



Dräger P3 Mesures de la pression

Avec le manomètre pratique Dräger P3, effectuez vos mesures de pression différentielle en un rien de temps. En tant qu'outil idéal pour les travaux d'entretien et de maintenance, il prend en charge une multitude de tâches de mesure.



Avantages du produit

Boîtier ergonomique

Légèreté et taille pratique caractérisent le Dräger P3. Réduit à l'essentiel, le panneau de commande à un bouton permet une utilisation intuitive de l'appareil.

Durée de fonctionnement élevée

Une durée de fonctionnement de 80 heures garantit une disponibilité opérationnelle particulièrement élevée.

Utilisation flexible

En fonction du type d'appareil, le Dräger P3 effectue les mesures de traction de cheminée, les contrôles de pression et la mesure de la baisse de pression dans les gaz en circulation.

Versions

- Dräger P3 200 mbar
 - Dräger P3 1,5 bar
-

Accessoires



5600305

Flexible de pression du brûleur, tuyau PVC de 1,0 m

Pour les mesures de pression de gaz et d'écoulement



5600395

Étui en cuir avec aimant



5600605

Mallette pour appareil

Groupes de produits apparentés



p4000-prph-5603873 (11).jpg

Dräger P4000

Le Dräger P4000 est adapté aux tâches de contrôle sur les gazoducs, les conduites de gaz liquide et les installations d'eau potable. Il contient des programmes de mesure prêts à l'emploi pour tous les contrôles fréquemment effectués, conformément aux prescriptions. Il se caractérise par son faible poids et son format pratique. Il est en outre équipé d'un écran tactile couleur.

Données techniques

Affichage	Affichage LC, 3½ chiffres
Alimentation électrique	Pile alcaline monobloc de 9 V
Durée de fonctionnement	jusqu'à 80 heures
Température de service	+ 5 °C ... + 40 °C
Température de stockage	- 20 °C ... + 50 °C
Pression d'air	800 ... 1 100 hPa
Humidité de l'air	10 à 90 % d'humidité relative, sans condensation
Dimensions	env. 113 x 65 x 23 mm (l x H x P)
Poids	env. 140 g
Raccord	Connexion rapide ; P3 5 bar : coupleur rapide de diamètre nominal 2,7

Type d'appareil	Plage de mesure	Résolution	Précision	Surpression max.	
Dräger P3 200 mbar	19,99 ... + 19,99 mbar -25,0 ... + 199,9 mbar	0,01 mbar 0,1 mbar	- 19,99 ... + 19,99 mbar:	± 0,5 mbar ou 1 % de VM ¹	750 mbar
			< 100 mbar :	± 0,5 mbar ou 1 % de VM ¹	
			> 100 mbar :	2 % de VM ¹	
Dräger P3 1,5 bar	- 199,9 ... + 199,9 mbar -250...+1.499 mbar	0,1 mbar 1 mbar	250 ... + 1,499 mbar:	± 0,5 mbar ou 2 % de VM ¹	4.000 mbar

¹ = valeur mesurée

Informations de commande

Packs de mesure	
Pack de mesure Dräger P3 Inclus P3, deux flexibles de pression du brûleur et étui en cuir avec aimant	56 03 009
Pack de mesure Dräger P3 K Inclus P3, deux flexibles de pression du brûleur et une mallette	56 03 018

Notes

SIÈGE

Dräger MSI GmbH
Rohrstraße 32
58093 Hagen, Allemagne

www.draeger-msi.de

IMPLANTATIONS**RÉGION NORD**

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hambourg
Tél +49 40 668 67-0
Fax +49 40 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com

RÉGION EST

Dräger Safety AG & Co. KGaA
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tél +49 341 35 0 31-0
Fax +49 341 35 0 31-161
vertrieb.ost@draeger.com

RÉGION SUD

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tél +49 711 721 99-0
Fax +49 711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

RÉGION OUEST

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Europark Fichtenhain B 5
47807 Krefeld
Tél +49 2151 37 35-0
Fax +49 2151 37 35-35
vertrieb.west@draeger.com

ENTRETIEN**RÉGION NORD**

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hambourg
Tél +49 40 668 67-161
Fax +49 40 668 67-155
service.nord@draeger.com

RÉGION EST

Dräger Safety AG & Co. KGaA
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tél +49 341 35 0 31-164
Fax +49 341 35 0 31-166
service.ost@draeger.com

RÉGION SUD

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tél +49 711 721 99-43
Fax +49 711 721 99-51
service.sued@draeger.com

RÉGION OUEST

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Europark Fichtenhain B 5
47807 Krefeld
Tél +49 2151 37 35-58
Fax +49 2151 37 35-50
service.westkr@draeger.com

FILIALES**AUTRICHE**

Dräger Safety Austria GmbH
Wallackgasse 8
1230 Vienne
Tél +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.safety@draeger.com

SUISSE

Dräger Schweiz AG
Waldeggsstrasse 30
3097 Liebfeld
Tél +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lubeck, Allemagne

www.draeger.com