



## Dräger P3 Rilevamenti di pressione

Con il maneggevole manometro Dräger P3 è possibile eseguire le misurazioni della pressione differenziale in un battibaleno. Ausilio ideale per gli interventi di assistenza e di manutenzione, esso si fa carico di una gran varietà di attività legate alla misurazione.



## Vantaggi del prodotto

---

### **Alloggiamento ergonomico**

Il suo peso ridotto e la praticità delle sue dimensioni contraddistinguono Dräger P3. Ridotto all'essenziale, il pannello di controllo monopulsante consente un utilizzo intuitivo del dispositivo.

---

### **Elevata autonomia**

Un'autonomia di ben 80 ore garantisce una prontezza all'uso particolarmente elevata.

---

### **Uso flessibile**

A seconda del tipo di dispositivo, il Dräger P3 esegue le misurazioni del tiraggio del camino, la prova delle pressione e la misurazione dell'abbassamento della pressione nei flussi di gas.

---

### **Modelli dei dispositivi**

- Dräger P3 200 mbar
  - Dräger P3 1,5 bar
-

## Accessori



5600305

### Tubo per pressione bruciatore, tubo in PVC di 1,0 m

Per la misurazione della pressione idraulica e del gas



5600395

### Custodia in pelle con magnete



5600605

### Valigetta portattrezzi

## Categorie di prodotti affini



5600873\_Dräger P4000 (6)

### Dräger P4000

Il Dräger P4000 è idoneo a svolgere compiti di controllo delle condutture di gas naturale e di gas liquido, così come degli impianti di acqua potabile. Esso include i programmi di misurazione pronti per l'uso, preparati in ottemperanza alle disposizioni vigenti per tutti i controlli più frequenti. Si contraddistingue per il suo peso ridotto e il suo formato maneggevole. È altresì dotato di uno schermo touch screen a colori.

## Specifiche tecniche

Display	Display LCD, a 3 cifre
Alimentazione elettrica	Batteria alcalina monoblocco da 9 V
Autonomia	fino a 80 ore
Temperatura d'esercizio	+ 5 °C ... + 40 °C
Temperatura di stoccaggio	- 20 °C ... + 50 °C
Pressione atmosferica	800 ... 1.100 hPa
Umidità dell'aria	10 - 90 % RF, non condensata
Dimensioni	Ca. 113 x 65 x 23 mm (LxAxP)
Peso	Ca. 140 g
Collegamento	Collegamento ad innesto rapido; P3 5 bar: Raccordo ad attacco rapido NW 2,7

Tipo di dispositivo	Intervallo di misurazione	Dissoluzione	Margine di precisione		Sovrapressione max.
Dräger P3 200 mbar	- 19,99 ... + 19,99 mbar	0,01 mbar	- 19,99 ... + 19,99 mbar:	0,5 mbar oppure 1 % del VM <sup>1</sup>	750 mbar
	- 25,0 ... + 199,9 mbar	0,1 mbar	< 100 mbar:	± 0,5 mbar oppure 1 % del VM <sup>1</sup>	
			> 100 mbar:	2 % del VM <sup>1</sup>	
Dräger P3 1,5 bar	- 199,9 ... + 199,9 mbar -250...+1.499 mbar	0,1 mbar 1 mbar	250 ... + 1,499 mbar:	0,5 mbar oppure 2 % del VM <sup>1</sup>	4.000 mbar

<sup>1</sup> = valore misurato

## Informazioni sull'ordine

Pacchetti di misurazione	
Pacchetto di misurazione Dräger P3 Incl. P3, due tubi per la pressione del bruciatore e custodia in pelle con magnete	56 03 009
Pacchetto di misurazione Dräger P3 K Incl. P3, due tubi per la pressione del bruciatore e valigetta	56 03 018

# Appunti

## SEDE

Dräger MSI GmbH  
Rohrstraße 32  
58093 Hagen, Germania

[www.draeger-msi.de](http://www.draeger-msi.de)

## SUCCURSALI

### REGIONE NORD

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Albert-Schweitzer-Ring 22  
22045 Amburgo  
Tel. +49 40 668 67-0  
Fax +49 40 668 67-150  
[vertrieb.nord@draeger.com](mailto:vertrieb.nord@draeger.com)

### REGIONE EST

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
An der Harth 10 B  
04416 Markkleeberg  
Tel. +49 341 35 0 31-0  
Fax +49 341 35 0 31-161  
[vertrieb.ost@draeger.com](mailto:vertrieb.ost@draeger.com)

### REGIONE SUD

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Vor dem Lauch 9  
70567 Stoccarda  
Tel. +49 711 721 99-0  
Fax +49 711 721 99-50  
[vertrieb.sued@draeger.com](mailto:vertrieb.sued@draeger.com)

## REGIONE OVEST

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Europark Fichtenhain B 5  
47807 Krefeld  
Tel. +49 2151 37 35-0  
Fax +49 2151 37 35-35  
[vertrieb.west@draeger.com](mailto:vertrieb.west@draeger.com)

## ASSISTENZA

### REGIONE NORD

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Albert-Schweitzer-Ring 22  
22045 Amburgo  
Tel. +49 40 668 67-161  
Fax +49 40 668 67-155  
[service.nord@draeger.com](mailto:service.nord@draeger.com)

### REGIONE EST

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
An der Harth 10 B  
04416 Markkleeberg  
Tel. +49 341 35 0 31-164  
Fax +49 341 35 0 31-166  
[service.ost@draeger.com](mailto:service.ost@draeger.com)

## REGIONE SUD

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Vor dem Lauch 9  
70567 Stoccarda  
Tel. +49 711 721 99-43  
Fax +49 711 721 99-51  
[service.sued@draeger.com](mailto:service.sued@draeger.com)

## REGIONE OVEST

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Europark Fichtenhain B 5  
47807 Krefeld  
Tel. +49 2151 37 35-58  
Fax +49 2151 37 35-50  
[service.westkr@draeger.com](mailto:service.westkr@draeger.com)

## SOCIETÀ AFFILIATE

### AUSTRIA

Dräger Safety Austria GmbH  
Wallackgasse 8  
1230 Vienna  
Tel. +43 1 609 36 02  
Fax +43 1 699 62 42  
[office.safety@draeger.com](mailto:office.safety@draeger.com)

### SVIZZERA

Dräger Schweiz AG  
Waldeggsstrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tel. +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

## SEDE CENTRALE DELL'AZIENDA

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53-55  
23558 Lubeca, Germania

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)